




DRIVERLED-24V-120W-PR-S

Driver
24 V DC, 120 Watts, IP20 uso interior, proyectos



DESCRIPCIÓN

Modelo	DRIVERLED-24V-120W-PR-S
Descripción	Driver 24 V DC, 120 Watts, IP20 uso interior, proyectos
Dimensiones	19.9 cm 9.7 cm 4.2 cm
Material	Aluminio
Terminado	Satinado
Uso	Interior
Conmutador de voltaje	100 - 130 / 200 - 277 V~ conmutación manual
Requiere puesta a tierra	Puesta a tierra necesaria
Enfriamiento	Convección natural (ventilador incluido)
Garantía	3 años
Alimentación	100 - 130 / 200 - 277 V~ 60 Hz 2.5 - 1.235 A
Salida	24 V DC 120 W 5 A
Potencia	120 W
Factor de potencia	0.5
Tipo de lámpara	Tira LED
Clase térmica	Clase F
Termoprotegido	No
Índice de protección	IP20
Protección de sobrecarga	105 % - 150%
Protección de sobretensión	N/A
Protección de corto circuito	Reinicia una vez retirada la falla
Temperatura de trabajo	-10° C 40° C
Humedad máx. de ambiente	90% RH
Eficiencia	86%
Tolerancia voltaje de salida	±2.5%
Aislamiento	Clase F
Certificado	NOM-058-SCFI-2017