



### Principal

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de producto o componente                 | Load Center ((*))              |
| Gama de producto                              | QO                             |
| Tipo de centro de carga                       | Convertible Mains (lugs) ((*)) |
| [In] corriente nominal                        | 200 A                          |
| Número de espacios                            | 30                             |
| Intensidad de cortocircuito                   | 65 kA                          |
| Número de circuitos                           | 30                             |
| Número de interruptores de circuito<br>tándem | 0                              |
| Número de fases de la red                     | 1 fase                         |
| [Ue] tensión asignada de empleo               | 120/240 V AC                   |

### Complementario

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Calibre AWG                                | AWG 6...250 kcmil (aluminio/cobre)           |
| Grado de protección NEMA                   | NEMA 1 para interior                         |
| Tipo de cubierta                           | Order separately                             |
| Conexión eléctrica                         | Lugs ((*))                                   |
| Composición del dispositivo                | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
| Consecutivo, seguido, continuo,<br>adosado | Lugs ((*))                                   |
| Configuración de cableado                  | 3 cables                                     |
| Material                                   | Tin plated copper ((*)) embarrado eléctrico  |
| Material del envoltente                    | Chapa de acero soldado                       |
| Acabado de superficie                      | Baked enamel gris                            |
| Número de caja                             | 9                                            |
| Certificaciones de producto                | Registrado por UL                            |
| Altura                                     | 758 mm                                       |
| Anchura                                    | 362 mm                                       |

### Sostenibilidad de la oferta

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RoHS (código de fecha: AASS) | Compliant - desde 1248 - Schneider Electric declaration of conformity |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH                                                    | Reference not containing SVHC above the threshold<br>Reference not containing SVHC above the threshold |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | Need no specific recycling operations                                                                  |

## Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|