


Interruptor de 2 vías 10A 127-220V con embornamiento a tornillo aluminio Simon 25 Plus

REF 25101-33



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

ACABADO

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CERTIFICACIÓN CE



SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/220 V~

DIMENSIONES (MM)

37.84mm x 22.31mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

22.2 MMT

ANCHO PRODUCTO

40.5 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

41.2 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.037 DMQ

PESO NETO

22.67 GRM

PESO BRUTO

22.67 GRM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

45 MMT

ANCHO EMBALAJE

85 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

224 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.857 DMQ

PESO NETO

453.4 KGM

PESO BRUTO

0.453 KGM

EAN EMBALAJE

7506207331396