

## Toma corriente duplex 2P+T 16A 127V~ grafito Simon 26

REF 2600424-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

#### ACABADO

Grafito

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

127 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

41.5 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

50.5 MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

68.8 MMT

#### VOLUMEN PRODUCTO

0.144 DMQ

#### PESO NETO

57.567 GRM

#### PESO BRUTO

57.567 GRM

#### EAN PRODUCTO

7506207321823

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

135 MMT

ANCHO EMBALAJE

94 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

202 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.563 DMQ

PESO NETO

575.67 KGM

PESO BRUTO

0.576 KGM

EAN EMBALAJE

7506207321892