

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Tecla Living Now - neutra - 2 módulos - Dark

REF. KG01M2 | EAN. 8005543611289

Tecla para el acabado estético de los mandos Living Now, color negro.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tecla para el acabado estético de los mandos Living Now, color negro.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero negro con acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina para la luz de localización (cuando se instala en el mecanismo)
- 2 módulos - Negro mate, tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Para instalar con comandos electromecánicos y electrónicos
- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior
- Sólo para uso en interiores

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

Características específicas

- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

Características técnicas

Modelo	Botón de control manual	Color	Negro
Impresión/marcado	Ninguno	Número RAL (similar)	7015

Uso	Otros	Con área para etiqueta	No
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No	Con lente/símbolo intercambiable	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición	Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Ventana de control/salida de luz	Si	Resistencia al impacto	IK00
Material	Plástico	Anchura	45 mm
Calidad del material	Termoplástico	Altura	86 mm
Libre de halógenos	Si	Profundidad	7 mm
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento	Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Acabado de superficie	Mate	Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tratamiento antibacteriano	No		

Documentación

Documentación Técnica

 IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

 AENOR-030/002589 | (0.29Mo)

 OC / CB-FR_711679/A1 | (0.53Mo)

 LGRP-01357-V01.01-EN.pdf | PDF (0.71Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2025-ENGLISH.rvt | RVT (152.05Mo)